

# WINCHE

REF: T250



EN 795 - 2012 TIPO B  
CEN / TS 16415 - 2013  
WINCHE

## DESCRIPCIÓN

Winche T250 es un equipo diseñado para soportar altas cargas de trabajo con un gancho N316 y cable de 3/16 galvanizado con una resistencia de 2300 kilos, posee bloqueo automático y activación con palanca para mayor seguridad.

## DATOS TÉCNICOS

ALTO: 31CM

ANCHO: 19CM

MATERIAL: 19CM

LARGO: 31CM

PESO: 19KG

MATERIAL CABLE:  
ACERO GALVANIZADO

## WINCHE

El winche cuenta con tuercas de seguridad, además de contar con un fácil montaje sobre el trípode de contar con un fácil montaje sobre el trípode con los pines de seguridad integrados y para mayor comodidad a la hora de mantenimiento cuenta con la base independiente del mismo winche, el modo de activación es completamente manual activando el modo giratorio con la palanca.

Uso: El equipo puede ser utilizado en los diferentes equipos marca ORBIT, Trípode - Cuatripode - Bípode - Pentágono

## DISPOSICIÓN FINAL EN ACERO Y TEXTIL

Para Orbit es muy importante el medio ambiente, por eso implementamos una estrategia de disposición final en nuestros productos una vez termine su vida útil. Trae tu equipo marca Orbit y se entregará un certificado de disposición final acorde con la depuración por el medio ambiente y las entidades gubernamentales



**PALANCA**

Palanca de activación



**CABLE**



**TUERCA**

Tuerca de seguridad



**TUERCA**

Tuerca de seguridad



## ARMADO WINCHE



**1** Coloque el pin de seguridad inferior dejando espacios en ambos costados como se muestra en la imagen para colocar el winche.



**2** Ubique la parte inferior del winche, revise la abertura en la base y móntela sobre el pin de seguridad previamente cuadrado.




**3** Deben coincidir los orificios superiores (winche - pata trípode) para pasar el pin de seguridad y asegurar el winche a la pata del trípode



**4** Verifique la instalación del winche, debe quedar sujeto de ambos pines de seguridad antes de ser utilizado de lo contrario absténgase a usarlo



**5** Hale el cable del extremo del gancho y suelte el cable con la palanca correspondiente ubicada en el winche



**6** Suelte el seguro protector de la puela e inserte el gancho por el centro dejando el cable sobre la puela.



**7** Progresivamente, suelte el cable halándolo del extremo del cable, recuerde que el cable debe estar guiado por la puela.



**8** Al momento de terminar con la ubicación del cable sobre la puela asegure el protector con el pin de seguridad

## **GARANTÍA**

La garantía de ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 3 años contra cualquier defecto de fabricación (Tener en cuenta que el desgaste natural de las fibras, no están cubiertas bajo la garantía), una vez haya sido probado y constatado como defectuoso. Frente a esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestras asesoras (+57)321 373 8681), quienes le informaran como proceder. Para mantener la garantía se deben hacer los mantenimientos e inspecciones que garanticen la vida útil del equipo. Sin embargo, los equipos que tengan mecanismos móviles como, por ejemplo: ganchos, arrestadores, hebillas de ajuste rápido, entre otros, estos elementos individuales solo tendrán una garantía de 6 meses.

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS no se hará responsable sobre cualquier uso, manipulación o instalación inadecuada, el cual incurra en una lesión directa o indirecta al cliente y/o terceros, daños o pérdidas correspondientes al mal uso del producto. Es necesario que antes de usarlo, el cliente y futuro usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso al cual se requiere y este mismo asume toda responsabilidad (incluyendo riesgos) en torno al uso.

## **VIDA ÚTIL**

La vida útil plena de los equipos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años, la cual depende de los resultados de las inspecciones realizadas por una persona debidamente capacitada y formada por el fabricante, quien asume la responsabilidad de avalar el equipo una vez al año, mientras el equipo cumpla con la normatividad vigente durante la vida útil. Por otro lado, tenga en cuenta que la composición de nuestros equipos de aluminio y acero inoxidable garantiza una mayor resistencia en los entornos adversos asegurando vida útil plena y óptima.

## **VIDA ÚTIL POTENCIAL**

La Vida útil potencial: En caso tal de no realizar adecuadamente el almacenamiento, mantenimiento, evidenciarse transporte inadecuado, modificaciones, estar expuesto a condiciones ambientales extremas o contacto con agentes químicos que deterioren los componentes del equipo y en caso tal de un suceso no controlado repentino puede llevar al retiro inmediato del equipo.

## RECOMENDACIONES

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para extender la vida útil del equipo:

- 1-Tener un buen almacenamiento donde el equipo se encuentre adecuadamente suspendido, para evitar rupturas o un desgaste al textil o plástico, (Se recomienda no doblar el espaldar del arnés para evitar su ruptura).
- 2-Realizar mantenimientos a los resortes de los ganchos y hebillas que cuenten con ello, (lubricarlos).
- 3-Realizar limpieza al textil: Retirar el polvo, materiales particulados y/o costras que disminuyan la vida útil del mismo.
- 4-Realizar lavado de los equipos con un jabón neutro, y secarlos a temperatura ambiente, donde no haya exposición a luz directa.
- 5-Use el equipo adecuado a su labor, (recuerde que cada equipo está diseñado para unas labores y condiciones específicas; ejemplo para evitar corrosión, arco eléctrico, quemaduras por soldadura, etc., comuníquese con su asesor comercial para aclarar sus dudas y adquirir el equipo más adecuado a su labor.)
- 6-Implementar una hoja de vida al equipo para tener un control y trazabilidad adecuado, leer las instrucciones del equipo antes de usarlo.
- 7-No retire las etiquetas del equipo, ya que esto anula la garantía y deja al equipo fuera de servicio.
- 8-Tener el equipo actualizado a la norma vigente.
- 9-No conectar equipos de soldadura en las líneas como puesta a tierra.
- 10-Realizar un mantenimiento preventivo a la estructura de soporte.
- 11-Realizar mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.

# ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS

WWW.ORBIT.COM.CO



321 373 8681 

ORBIT COLOMBIA 

WJ RESCATE LTDA 

ORBITFALLPROTECTION 

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS 