Fall Protection Systems

ESLINGA DE
POSICIÓN Y RESTRICCIÓN

REF: 33043CEY6



Approved American National Standard
ANSI

icontec
Sello de Calidad

ANSI Z359.3-2017
ANSI A 1032-2012
ESLINGA DE DETENCION

Fall Protection Systems

Versión: 5 26-09-2016

DESCRIPCIÓN

Eslingas de posicionamiento y restricción de dos brazos (Tipo Y) en reata. Ideal para trabajos apoyados sobre las piernas, posibilidad de anclarse a dos estructuras simultáneamente y tener las manos libres. En el extremo de anclaje al arnés tiene un gancho de abertura de 20 mm en aluminio y al otro extremo puede tener ganchos de 65 o 110 mm de abertura en aluminio (Tipo C y D)

FAMILIA

33032AP18 / 33032AP22 / 33032AP25 / 33032AP25AL / 33032CP25

- **A -** Familia del Producto
- **B -** Medida del Gancho
- **C -** Material de Construcción
- **D -** Clasificación Doble o Sencilla
- **E -** Longitud del Producto
- **F -** Calificación Dieléctrica

A	B	C	D	E	F
33040	A	P	Y	6	DT

A	33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.	
B	A = 25mm B = 45mm C = 65mm	D = 110mm M = Mosquetón O = Oring
C	P = Poliéster R = Cuerda W = Cable/Guaya	E = Resortada T = Tubular
D	Si no tiene Y es sencilla Y = Doble	
E	3Ft = 0,90m 4Ft = 1,20m 5Ft = 1,50m	6Ft = 1,80m 7Ft = 2,10m
F	DT = Dieléctrico	AL = Aluminio

BENEFICIOS

Pueden ser usadas en temperaturas de entre -40° y 70° y no sufrir daño alguno. Además, son resistente a diferentes químicos, como ácidos minerales y sobre todo las radiaciones solares.

Es importante que todo proceso tenga un monitoreo, sobre todo si se trata de elevación de cargas. Así se use eslingas de alta calidad, es importante tener eslingas en buen estado y que puedan soportar la carga.

DISPOSICIÓN FINAL EN ACERO Y TEXTIL

Para Orbit es muy importante el medio ambiente, por eso implementamos una estrategia de disposición final en nuestros productos una vez termine su vida útil. Trae tu equipo marca Orbit y se entregará un certificado de disposición final acorde con la depuración por el medio ambiente y las entidades gubernamentales

ORBIT
Fall Protection Systems

Gancho de abertura de 20 mm

Gancho Tipo C o D

Absorbedor de Energía

Reata Tubular



PESO
2.75 KG

WW.ORBIT.COM.CO

Fall Protection Systems

Approved American National Standard ANSI

Versión: 5 26-09-2016

GARANTÍA

La garantía de ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 3 años contra cualquier defecto de fabricación (Tener en cuenta que el desgaste natural de las fibras, no están cubiertas bajo la garantía), una vez haya sido probado y constatado como defectuoso. Frente a esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestras asesoras (+57)321 373 8681), quienes le informaran como proceder. Para mantener la garantía se deben hacer los mantenimientos e inspecciones que garanticen la vida útil del equipo. Sin embargo, los equipos que tengan mecanismos móviles como, por ejemplo: ganchos, arrestadores, hebillas de ajuste rápido, entre otros, estos elementos individuales solo tendrán una garantía de 6 meses. ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS no se hará responsable sobre cualquier uso, manipulación o instalación inadecuada, el cual incurra en una lesión directa o indirecta al cliente y/o terceros, daños o pérdidas correspondientes al mal uso del producto. Es necesario que antes de usarlo, el cliente y futuro usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso al cual se requiere y este mismo asume toda responsabilidad (incluyendo riesgos) en torno al uso.

VIDA ÚTIL

La vida útil plena de los equipos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años, la cual depende de los resultados de las inspecciones realizadas por una persona debidamente capacitada y formada por el fabricante, quien asume la responsabilidad de avalar el equipo una vez al año, mientras el equipo cumpla con la normatividad vigente durante la vida útil. Por otro lado, tenga en cuenta que la composición de nuestros equipos de aluminio y acero inoxidable garantiza una mayor resistencia en los entornos adversos asegurando vida útil plena y óptima.

VIDA ÚTIL POTENCIAL

La Vida útil potencial: En caso tal de no realizar adecuadamente el almacenamiento, mantenimiento, evidenciarse transporte inadecuado, modificaciones, estar expuesto a condiciones ambientales extremas o contacto con agentes químicos que deterioren los componentes del equipo y en caso tal de un suceso no controlado repentino puede llevar al retiro inmediato del equipo.

RECOMENDACIONES

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para extender la vida útil del equipo:

1-Tener un buen almacenamiento donde el equipo se encuentre adecuadamente suspendido, para evitar rupturas o un desgaste al textil o plástico, (Se recomienda no doblar el espaldar del arnés para evitar su ruptura).

2-Realizar mantenimientos a los resortes de los ganchos y hebillas que cuenten con ello, (lubricarlos).

3-Realizar limpieza al textil: Retirar el polvo, materiales particulados y/o costras que disminuyan la vida útil del mismo.

4-Realizar lavado de los equipos con un jabón neutro, y secarlos a temperatura ambiente, donde no haya exposición a luz directa.

5-Use el equipo adecuado a su labor, (recuerde que cada equipo está diseñado para unas labores y condiciones específicas; ejemplo para evitar corrosión, arco eléctrico, quemaduras por soldadura, etc., comuníquese con su asesor comercial para aclarar sus dudas y adquirir el equipo más adecuado a su labor.)

6-Implementar una hoja de vida al equipo para tener un control y trazabilidad adecuado, leer las instrucciones del equipo antes de usarlo.

7-No retire las etiquetas del equipo, ya que esto anula la garantía y deja al equipo fuera de servicio.

8-Tener el equipo actualizado a la norma vigente.

9-No conectar equipos de soldadura en las líneas como puesta a tierra.

10-Realizar un mantenimiento preventivo a la estructura de soporte.

11-Realizar mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.

ORBIT
Fall Protection Systems

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS

WWW.ORBIT.COM.CO



321 373 8681

ORBIT COLOMBIA

WJ RESCATE LTDA

ORBITFALLPROTECTION

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS